



CEZARES®

П Р И Р О Д А Ч И С Т О Т Ы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СМЕСИТЕЛИ CEZARES



П Р И Р О Д А Ч И С Т О Т Ы

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки CEZARES.

Фундаментом успеха нашей компании является высочайшее качество и широкая гамма производимых продуктов, проходящих тщательный контроль на всех этапах производства. Все наши модели соответствуют стандартам качества ISO 9001 и произведены в соответствии с действующими нормами.

Смесители Cezares (далее также – изделия) – это премиальное качество по доступной цене. Убедительная просьба перед эксплуатацией ознакомиться с данной инструкцией. При соблюдении всех рекомендаций, изложенных в данном гарантийном талоне, приобретенная Вами продукция прослужит длительный срок.

Описание изделия

Смеситель – устройство запорного типа, применяемое в сантехнике, основным функциональным значением которого является перемешивание холодной воды с горячей до требуемой температуры и напора. Смеситель испытывает перепады давления и температуры, постоянно контактирует с водой. Материалом для изготовления смесителей служит высококачественная латунь, которая обладает высокой коррозионной стойкостью.

Смесители имеют несколько вариантов поверхностной отделки:

Никель-хромовое (толщина покрытия: никель – 12мкм, хром – 0,2 мкм);

Золото «24 карата» (толщина покрытия 0,2-0,3 микрон, наносится на предварительно никелированную поверхность) Никель-хромовое покрытие и золото «24 карата» наносятся методом гальванизации, который представляет собой нанесение нескольких металлических слоев на поверхность изделия.

Бронза – химическое оксидирование с последующей окраской.

Цветовое исполнение (sunset, sunrise) – покрытие гибридно эпокси-полиэфирными порошковыми красками, отличающимися улучшенными цветовыми характеристиками, устойчивостью к ультрафиолетовому свету и к повышенным температурам. Наносятся на предварительно никелированную поверхность.

PVD покрытие (Physical Vapor Deposition) напыление конденсацией из газовой фазы. Покрытие обеспечивает эффективную и долговременную защиту от царапин и повреждений, обеспечивает защиту от коррозии, долгосрочная гарантия от налета и потускнения.

Однорычажные смесители снабжены керамическими картриджами. Гарантированная работа картриджа составляет не менее 500 000 раз открытий/закрытий.

Пропускная способность:

- картридж 40 (низкий и высокий) при давлении в 3 бара = 22 л/мин
- картридж 40 (низкий и высокий) при давлении в 4 бара = 26-27 л/мин
- картридж 35 (низкий и высокий) при давлении в 3 бара = 18-19 л/мин
- картридж 35 (низкий и высокий) при давлении в 4 бара = 22,5 л/мин

N.B. при условии монтажа стандартного аэратора, без редуцирующей способности.

Рабочим механизмом двухвентильных смесителей является керамическая кран-букса. Гарантированная работа кран-буксы составляет не менее 300 000 раз открытий/закрытий на каждый вентиль. Пропускная способность воды 23,3л/мин при давлении в 3 бар. Перед установкой необходимо тщательно промыть водопроводные трубы, спустив некоторое количество воды.

Подключение к водопроводу может быть «гибким» или «жестким». В первом случае – это гибкие шланги в металлической оплетке, во втором – медные трубки с цанговыми зажимами. Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т. к. это может привести к повреждению, как гибкой подводки, так и смесителя.

Во избежание повреждения гальванического покрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения:

- рабочий интервал давления в водопроводной сети 0,5-6,0 Атм. (50-620 кПа), в случае превышения/понижения рекомендуется установка приборов понижения/повышения давления;
- разница значений давления в водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения может составлять до 10%, в случае превышения рекомендуется установка приборов повышения/понижения давления.
- максимальное давление не должно превышать 9 Атм, в противном случае должны быть установлены редукторы давления.

Примечание. В домах нового типа давление воды в водопроводе может достигать 10 атмосфер, смеситель не способен выдержать такой нагрузки, поэтому в результате гидроудара конструкция разрушается и деформируется.

- максимально допустимая температура горячей воды: +90 С°;
- во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) обязательна установка фильтров не более 100 мк как для холодной, так и для горячей воды.

Комплектация изделия зависит от серии и вида конкретной модели, данную информацию необходимо уточнять у продавца.

Рекомендации по уходу

Правильный уход за смесителями и душем подразумевает обязательное выполнение следующих правил:

- применять для чистки только средства, отвечающие требованиям по уходу за конкретным изделием, они должны иметь нейтральную или слабощелочную реакцию (с уровнем pH от 6 до 9). При покупке чистящего средства для смесителей обязательно ознакомьтесь с его составом;
- неправильно подобранное чистящее средство может повредить смеситель; нельзя применять препараты, предназначенные для других предметов в ванной комнате, например, средства для чистки унитазов, отбеливатели или растворители;
- не использовать средства для чистки, в составе которых есть муравьиная, хлорная, уксусная кислоты, так как эти вещества могут безвозвратно испортить поверхность смесителей;
- не чистить смесители средствами, в составе которых содержится фосфорная кислота;
- не использовать средства, в основе которых – раствор хлора;
- нельзя применять смеси из различных средств для чистки; средства имеют различный химический состав, их смешивание может привести к непредсказуемым последствиям;
- не применять абразивные средства – абразивный порошок, абразивная паста, суконки и губки из микрофибры;
- чистить смеситель только по мере необходимости;
- никогда не опрыскиваете поверхность смесителей чистящим раствором напрямую, так как брызги могут попасть на открытые части изделия и вызвать повреждения;
- любое средство для чистки необходимо нанести сначала на губку или ткань и только после этого провести чистку смесителей;
- после использования средств, ополосните смесители чистой водой и протрите сухой мягкой тканью;
- попавшие на поверхность смесителей остатки шампуня, мыла, крема и другой косметики могут нанести вред поверхности изделия. Для того чтобы предотвратить это, после попадания указанных средств на смеситель ополосните его чистой водой;
- применение чистящих средств на уже поврежденных поверхностях смесителей или душа повысит прогрессивность ущерба;
- полированные, бронзовые и золотые покрытия очень деликатны и требуют особого к себе отношения; при уходе за ними следуйте инструкциям по чистке хромированных изделий, но проявляйте осторожность; иногда можно обойтись мыльным раствором с теплой водой; для большинства из них выпускают соответствующие чистящие средства.

Срок гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства распространяются на все случаи обнаружения брака, скрытых дефектов материалов и/или изготовления.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Внимание! Гарантийные обязательства вступают в силу с даты приобретения Изделия и действуют в течение всего срока гарантийного обслуживания.

Наименование	Гарантия	Гарантия в общественных местах
Изделие (корпус смесителя, картридж, кранбукса)	5 лет	6 мес.
Комплекующие изделия, за исключением резинотехнических изделий	3 года	6 мес.
Резинотехнические изделия	1 год	3 мес.
Душевая лейка, шланг, верхний (тропический) душ, дивертор	1 год	3 мес.
Декоративное покрытие золото 24 карата	6 мес	3 мес.
Декоративное покрытие бронза	2 год	3 мес.
Декоративное покрытие хром	5 лет	3 мес.
Декоративное покрытие Золото брашированное	2 года	3 мес.
Декоративное покрытие Белый матовый	2 года	3 мес.
Декоративное покрытие черный матовый	2 года	3 мес.
Декоративное покрытие Sunset	2 года	3 мес.
Декоративное покрытие Sunrise	2 года	3 мес.
Декоративное покрытия PVD	5 лет	3 мес.
Декоративное покрытие Сатин	5 лет	3 мес.

Душевой шланг (если входит в комплект) имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перекручивании, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации. При отсутствии штампа продавца и даты продажи гарантийное обслуживание не производится!

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку для устранения дефектов не гарантийного характера и только затем в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

В случае возникновения повода для рекламации, следует вернуть должным образом упакованное Изделие, сопроводив его подтверждающими покупку документами и заводским гарантийным талоном!

В случае возникновения повода для рекламации, следует предоставить фото или видео материалы, подтверждающие брак, фото заводского гарантийного талона, прислать претензию на электронный адрес сервисной службы. По решению сервисной службы вернуть должным образом упакованное Изделие, сопроводив его подтверждающими покупку документами и заводским гарантийным талоном!

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о замене и ремонте неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию Изделий изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.



ООО «ИБЕРИС ГРУПП»
**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН**

Дата изготовления: _____
дд.мм.гггг

Отметки о продаже изделия:

Внешний вид и комплектация изделия
проверяются в момент покупки.

Наименование, артикул: _____

Наименование продавца: _____

Дата
продажи: _____
дд.мм.гггг

Подпись
Продавца: _____

Мне предоставлена вся информация о приобретенном изделии. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с Паспортом изделия, гарантийными обязательствами, условиями гарантийного обслуживания, инструкцией по установке, правилами эксплуатации и ухода за изделием ознакомлен и согласен. Паспорт изделия получил.

ФИО
покупателя: _____

Подпись
покупателя: _____